



SILTUMTEHNIKA

Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija

Nr. (DL Radiators) 105

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

EN 442-2

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:

Skatīt uz izstrādājuma marķējumu

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums, kā paredzējis ražotājs:

Slēgtās apkures sistēmas, slēgtās dzesēšanas sistēmas, gaisa padeves sistēmas (metāla radiatoru un konventori, kas izmanto ūdeni vai tvaiku temperatūrā zem 120°C)

4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:

DL Radiators SpA, Via Ludovico Seitz, 31100 Treviso, Itālija

5. Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese:

SIA SB, Maskavas 444b, Rīga, LV 1063

6. Ekspluatācijas īpašību deklarācija, attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

EN442 – sistēma 3, sertifikāts ENE/MRT.RES.06017 a

7. Tehniskā specifikācija:

Raksturīgi	Sniegums
Reakcija uz uguni	A1
Bīstamo vielu noplūde	Nav noteikta
Hermētiskums	Izturēts 13 bar
Virsmas temperatūra	Maksimums 110°C
Spiediena izturība	Izturēts 16.9 bar
Nominālā siltuma izvade	Φ_{50} ; Φ_{30}
Siltuma jauda dažādos ekspluatācijas apstākļos	$\Phi = K_m \times \Delta T^n$

Φ_{50} , Φ_{30} , K_m , n vērtības ir atkarīgas no augstuma (skatīt tabulā)

Tipa	Augstums [mm]	K_m	n	Φ_{50}	Φ_{30}
3 kolonnas	300	0.249	1.2495	33.1	17.5
3 kolonnas	400	0.313	1.2539	42.3	22.3
3 kolonnas	500	0.375	1.2585	51.6	27.1
3 kolonnas	600	0.434	1.2630	60.8	31.9

