



SILTUMTEHNIKA

Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija

Nr. (DL Radiators) 108

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

EN 442-2

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:

Skatīt uz izstrādājuma marķējumu

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums, kā paredzējis ražotājs:

Slēgtās apkures sistēmas, slēgtās dzesēšanas sistēmas, gaisa padeves sistēmas (metāla radiatori un konventori, kas izmanto ūdeni vai tvaiku temperatūrā zem 120°C)

4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:

DL Radiators SpA, Via Ludovico Seitz, 31100 Treviso, Itālija

5. Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese:

SIA SB, Maskavas 444b, Rīga, LV 1063

6. Ekspluatācijas īpašību deklarācija, attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

EN442 – sistēma 3, sertifikāts ENE/MRT.RES.13001-13002-13003-13004-13004, ENE/MRT.RAP.11246

7. Tehniskā specifikācija:

Raksturīgi	Sniegums
Reakcija uz uguni	A1
Bīstamo vielu noplūde	Nav noteikta
Hermētiskums	Izturēts 10 bar
Virsmas temperatūra	Maksimums 110°C
Spiediena izturība	Izturēts 13 bar
Nominālā siltuma izvade	Φ_{50} ; Φ_{30}
Siltuma jauda dažādos ekspluatācijas apstākļos	$\Phi = K_m \times \Delta T^n$

Φ_{50} , Φ_{30} , K_m , n vērtības ir atkarīgas no augstuma (skatīt tabulā)

Tips	Augstums[mm]	K_m	n	Φ_{50}	Φ_{30}
COMPACT 11K	300	3.821	1.2727	555	290
COMPACT 11K	400	4.764	1.2782	707	368
COMPACT 11K	500	5.639	1.2837	856	444
COMPACT 11K	600	6.459	1.2892	1001	518

COMPACT 11K	700	7.204	1.2957	1146	591
COMPACT 11K	900	8.561	1.3087	1432	734
COMPACT 21K	300	5.281	1.2780	783	408
COMPACT 21K	400	6.398	1.2841	972	504
COMPACT 21K	500	7.405	1.2903	1153	596
COMPACT 21K	600	8.327	1.2964	1328	685
COMPACT 21K	700	8.943	1.3092	1499	768
COMPACT 21K	900	9.906	1.3348	1836	928
COMPACT 22K	300	6.251	1.2966	998	514
COMPACT 22K	400	7.647	1.3017	1245	640
COMPACT 22K	500	8.938	1.3068	1485	762
COMPACT 22K	600	10.149	1.3120	1720	880
COMPACT 22K	700	11.197	1.3194	1953	995
COMPACT 22K	900	13.089	1.3342	2419	1224
COMPACT 32K	600	9.065	1.3153	1729	883
COMPACT 33K	300	10.011	1.2721	1451	758
COMPACT 33K	400	11.700	1.2872	1800	932
COMPACT 33K	500	13.063	1.3023	2132	1096
COMPACT 33K	600	14.170	1.3175	2454	1252
COMPACT 33K	700	15.358	1.3277	2768	1405
COMPACT 33K	900	17.329	1.3482	3384	1699

8. Deklarācijas 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 7. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Rīga, 11.09.2013

z.v.

paraksts

S.Zuntners

SIA „SB”, vairumtirdzniecības direktors

COMPACT 11K	700	7.204	1.2957	1146	591
COMPACT 11K	900	8.561	1.3087	1432	734
COMPACT 21K	300	5.281	1.2780	783	408
COMPACT 21K	400	6.398	1.2841	972	504
COMPACT 21K	500	7.405	1.2903	1153	596
COMPACT 21K	600	8.327	1.2964	1328	685
COMPACT 21K	700	8.943	1.3092	1499	768
COMPACT 21K	900	9.906	1.3348	1836	928
COMPACT 22K	300	6.251	1.2966	998	514
COMPACT 22K	400	7.647	1.3017	1245	640
COMPACT 22K	500	8.938	1.3068	1485	762
COMPACT 22K	600	10.149	1.3120	1720	880
COMPACT 22K	700	11.197	1.3194	1953	995
COMPACT 22K	900	13.089	1.3342	2419	1224
COMPACT 32K	600	9.065	1.3153	1729	883
COMPACT 33K	300	10.011	1.2721	1451	758
COMPACT 33K	400	11.700	1.2872	1800	932
COMPACT 33K	500	13.063	1.3023	2132	1096
COMPACT 33K	600	14.170	1.3175	2454	1252
COMPACT 33K	700	15.358	1.3277	2768	1405
COMPACT 33K	900	17.329	1.3482	3384	1699