

# LOGO

Utkarsh Tubes & Pipes Limited  
23A Netaji Subhas ceļš, 4.stāvs, 22.kabinets, Kolkata 700001  
Tel.: +91 33 2230 9124 / 25; fakss: +91 33 2230 5384, e-pasts: [info@utkarshindia.in](mailto:info@utkarshindia.in); web: [www.utkarshindia.in](http://www.utkarshindia.in); bezmaksas zvans: 180 3456 555 (Indija)

## UTKARSH TUBES & PIPES LTD.

NH 6, Vill: Jangalpur, P.O. Andul Mouri, Dist : Howrah

E-pasts: [info@utkarshindia.in](mailto:info@utkarshindia.in)

Mājaslapa: [www.utkarshindia.in](http://www.utkarshindia.in)

### EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. UTPL/19/CE/002. Dt. 26.12.2013

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1) | Unikālais produkta tipa identifikācijas kods   | Aukstā apstrādē metinātas strukturālās sekcijas ar dobu vidu, nelegēts un sāka maluma tērauds <b>Pielikums (1. lapa)</b>  |
| 2) | Veids, partijas vai sērijas numurs vai jebkāds cits elements, kas ļauj identificēt būvniecības produktu  | Alumīnija informācijas plāksnīte, kas pievienota katrai partijai sniedz informāciju <b>Pielikums (1. lapa)</b>  |
| 3) | Būvniecības produkta paredzētais izmantojums vai izmantojumi ņemot vērā pielietojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kuru norādījis Ražotājs | Strukturāli metāliski produkti un palīgierīces  |
| 4) | Nosaukums, reģistrēts pārdošanas nosaukums, kā arī Ražotāja kontaktadrese  | Rūpnīcu nosaukums un adrese, kas minēti zemāk minētajā plāksnītē:<br><b>UTKARSH TUBES &amp; PIPES LTD.</b><br>NH 6, Vill: Jagalpur, P.O. Andul Mouri, Dist : Howrah |
| 5) | Novērtējuma un pārbaudes sistēmas, kas nosaka būvniecības produkta izpildījuma nemainīgumu   | Sistēma 2+  |
| 6) | Vienotais standarts  | EN 10219 - 1<br>EN 10219 - 2  |

Pievienotie materiāla testa sertifikāti

- 1) 60.3 mm OD x 2.00 mm biezs, cinkots, taisni nogriezts gals : UTPL/EXP/UNIS/LIT/80/13-14 Datums: 26.12.2013  
7) Eksploatācijas īpašības:

#### Galvenās īpašības

Reakcija ar uguni  
Tecēšanas izturība  
Galējā stiepes izturība  
stiepes deformācija %  
C%  
Mn%  
P%  
S%  
CE%  
Dimensiju pielaišanas  
Izturība

#### Izpildījums

*Euroclass A1*  
235 MPa (min)  
360 MPa līdz 510 MPa  
24 % (min)  
0.17 (max)  
1.40 (max)  
0.040 (max)  
0.040 (max)  
0.35 (max)  
EN 10219 - 2  
Pārklāts (GI) ar 55 µm min

#### Vienotā tehniskā specifikācija

EN 10219 – 1  
EN 10219 – 2

- 8) 1. un 2. punktā noteiktais produkta izpildījums atbilst 7. punktā noteiktajam izpildījumam.

Ražotājs, kas noteikts 4. punktā, ir pilnībā atbildīgs par izsniegto eksploatācijas īpašību deklarāciju.

Parakstīts ražotāja vārdā un labā:  
Datums: 26.12.2013

(Zīmogs: Utkarsh Tubes  
& Pipes LTD. \*  
Kolkata)

/paraksts/  
L.B. Debbarman  
DGM (QA)