



Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija

Nr. (FRA.BO) 021

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:**
Produkta kategorija: 5000OT sērija
- Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:**
Skatīt uz izstrādājuma marķējumu.
- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums, kā paredzējis ražotājs:**
Apkures sistēmai un ūdenim
- Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:**
FRA.BO S.p.a. Corso di Porta Romana 63, 20122 Milano (MI), Italy
- Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese:**
SIA SB, Maskavas 444b, Rīga, LV 1063 _____
- Ekspluatācijas īpašību deklarācija, attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:**
EN 12164 (CW614N), EN12165(CW617N), EN549, ISO7, EN1775
- Tehniskā specifikācija:**
Misiņa cauruļu savienojumi (taisnie)
Paredzēti karstajam, aukstajam ūdenim un gāzes sistēmai
Darba temperatūra: -35°C/+80°C
Maksimālais spiediens 30 bar/ūdenim, 5 bar/gāzei
- Deklarācijas 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 7. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Rīga, 11.09.2013

S.Zuntners
SIA „SB”, vairumtirdzniecības direktors



paraksts



Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija

Nr. (FRA.BO) 023

- 1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:**
Produkta kategorija: 5000OT sērija, misiņš
- 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:**
Skatīt uz izstrādājuma marķējumu.
- 3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums, kā paredzējis ražotājs:**
Apkures sistēmai un ūdenim
- 4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:**
FRA.BO S.p.a. Corso di Porta Romana 63, 20122 Milano (MI), Italy
- 5. Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese:**
SIA SB, Maskavas 444b, Rīga, LV 1063 _____
- 6. Ekspluatācijas īpašību deklarācija, attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:**
EN 12164 (CW614N), EN12165(CW617N) , ISO7, EN1775
- 7. Tehniskā specifikācija:**
Vītņotie misiņa veidgabali
Paredzēti karstajam, aukstajam ūdenim un gāzes sistēmai
Darba temperatūra: -35°C/+200°C
Maksimālais spiediens 30 bar
- 8. Deklarācijas 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 7. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.**

Parakstīts ražotāja vārdā:

Rīga, 11.09.2013

S.Zuntners
SIA „SB”, vairumtirdzniecības direktors



z.v. paraksts