



Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija

Nr. (K-Flex) 010

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Produkta kategorija 89/106/EEC

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:

Skatīt uz izstrādājuma marķējumu.

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums, kā paredzējis ražotājs:

Ūdensapgādes sistēmas, dzeramais ūdens, saspīestam gaisam, hidrolikai.

4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:

L'Isolante K-Flex Via Leonardo da Vinci 36, 20877 Roncello

5. Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese:

SIA SB, Maskavas 444b, Rīga, LV 1063

6. Ekspluatācijas īpašību deklarācija, attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

Annex ZA 14304:2009, EN 1372:2008, EN ISO 13787:2003

7. Tehniskā specifikācija:

Produkts	Veids	Biezuma svartība	Siltuma vadītspēja /D pie W/m K)	Maksimālā darba temperatūra	Ūdens tvaiks Difūzijas pretatsība	Ugunsdrošības klasifikācija	Atzīme uz etiķetes
K-Fiex EC	Tube	6 mm to 25 mm	0,0 33	110 °C	7000	B ₂ s ₁ do	FEF • EN14304 ST(+)110 • MU 7000- WSOI • CL500- pH7
K-Flex EC	Tube	25 mm to 75 mm	0,0 36	110 °C	7 000	B ₂ s ₁ do	FEF • EN14304 ST(+)110 • MU 7000- WSOI • CL500- pH7
K-Fiex EC-AD	Tube	6 mm to 25 mm	0,0 33	85 °C	7 000	B ₂ s ₁ do	FEF • EN14304 ST(+)85 • MU 7000- WSOI • CL500- pH7
K-Flex EC-H	Tube	6mm to 25 mm	0,0 33	110 °C	7 000	B ₂ s ₁ do	FEF • EN14304 ST(+)110 • MU 7000- WSOI • CL500 - pH7
K-Fiex H Duct	Sheet	3 mm to 25 mm	0,0 33	85 °C	7 000	B ₂ s ₁ do	FEF • EN14304 ST(+)85 • MU 7000- WSOI • CL500- pH7
K-Flex H Duct	Sheet	25 mm to 50 mm	0,0 36	85 °C	7 000	B ₂ s ₁ do	FEF • EN14304 ST(+)85 • MU 7000- WSOI • CL500- pH7
K-Flex ST	Tube	6 mm to 25 mm	0,0 33	110 °C	10 000	B ₂ s ₁ do	FEF • EN14304 ST(+)110 • ST(-)40 • MU 10000- WSOI • CL500 - pH7
K-Flex ST	Tube	25 mm to 75 mm	0,0 36	110 °C	7 000	B ₂ s ₁ do	FEF • EN14304 ST(+)110 • ST(-)40 • MU 7000- WSOI • CL500 - pH7
K-Flex ST	Sheet	3mm to 25 mm	0,0 33	85 °C	10 000	B ₂ s ₁ do	FEF • EN14304 ST(+)85 • ST(-)40 • MU 10000- WSOI • CL500- pH7
K-Fiex ST	Sheet	25 mm to 50 mm	0,0 36	85 °C	7 000	B ₂ s ₁ do	FEF • EN14304 ST(+)85 • ST(-)40 • MU 7000- WSOI • CL500 - pH7
K-Fiex ST Duct	Sheet	3 mm to 25 mm	0,0 33	85 °C	7 000	B ₂ s ₁ do	FEF • EN14304 ST(+)85 • ST(-)40 • MU 7000- WSOI • CL500 - pH7
K-Flex ST Duct	Sheet	25 mm to 50 mm	0,0 36	85 °C	7 000	B ₂ s ₁ do	FEF • EN14304 ST(+)85 • ST(-)40 • MU 7000- WSOI • CL500- pH7
K-Fiex ST FRIGO	Tube	6mm to 25 mm	0,0 33	110 °C	10 000	B ₂ s ₁ do	FEF • EN14304 ST(+)110 • ST(-)40 • MU 10000- WSOI • CL500- pH7
K-Fiex ST plus	Tube	6 mm to 25 mm	0,0 33	110 °C	10 000	B ₂ s ₁ do	FEF • EN14304 ST(+)110 • ST(-)40 • MU 10000- WSOI • CL500 - pH7
K-Fiex ST plus	Tube	25 mm to 75 mm	0,0 36	110 °C	7 000	B ₂ s ₁ do	FEF • EN14304 ST(+)110 • ST(-)40 • MU 7000- WSOI • CL500- pH7
K-Flex ST plus	Sheet	3 mm to 25 mm	0,0 33	85 °C	10 000	B ₂ s ₁ do	FEF • EN14304 ST(+)85 • ST(-)40 • MU 10000- WSOI • CL500- pH7

K-Flex ST plus	Sheet	25 mm to 50 mm	0.0 36	SS°C	7 000	B.s.,do	FEF - EN14304 ST(+)-85- ST(-)-40 • MU 7000- WSOI • CL500 - pH7
K-Flex ST Plus tape	Tape	3 mm	0.0 33	SS°C	7 000	B.s.,do	FEF - EN14304 ST(+)-85 - ST(-)-40 • MU 7000- WSOI - CL500 - pH7
K-Flex ST Jilus/SK	Tube	6 mm to 25 mm	0.0 33	85 °C	10 000	B.,s.,do	FEF - EN14304 ST(+)-85 • ST(-)-40 • MU 10000- WSOI - CL500 - pH7
K-Flex ST plus/SK	Tube	25 mm to 50 mm	0.0 36	85 °C	7 000	B.,s.,do	FEF - EN14304 ST(+)-85 • ST(-)-40 • MU 7000- WSOI - CL500 - pH7
K-Flex ST tape	Tape	3 mm	0.0 33	SS°C	7 000	B.s.,do	FEF - EN14304 ST(+)-85- ST(-)-40 • MU 7000- WSOI - CL500 - pH7
K-Flex ST/SK	Tube	6mm to 25 mm	0.0 33	SS °C	10 000	B.,s.,do	FEF - EN14304 ST(+)-85 • ST(-)-40 • MU 10000- WSOI - CL500 - pH7
K-Flex ST/SK	Tube	25mm to 50 mm	0.0 36	85 °C	7 000	Bt S.,do	FEF - EN14304 ST(+)-85 • ST(-)-40 • MU 7000- WSOI • CL500- pH7

8. Deklarācijas 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Rīga, 11.09.2013

S.Zuntners

SIA „SB”, vairumtirdzniecības direktors

