

Malkas katli

HOLZ MASTER

Augstas efektivitātes malkas apkures katli ar modernu un ērtu regulēšanu.



Ekonomija



Ekoloģija



Drošība



Komfortabls & moderns

PARAMETRI:

VIENĪBA:

HM 20:

Katla klase	-	5
Siltuma efektivitāte	%	90,6 %
Nomināla jauda	kW	20
Malkas patēriņš ar nominālo jaudu	kg / h	~ 5,5
Platums	mm	770
Augstums	mm	1565
Dzīlums	mm	1075
Iekšējais/ārejšais dūmgāzu izvada diametrs	mm	160 / 150
Turpgaitas un atgaitas pieslēgumi	cal	1¼
Maksimālais darba spiediens * - atkarībā no modeļa	bar	1,5 / 3,0*
Ieteicama skursteņa vilkme	Pa	5 ÷ 15 / 0,05 ÷
Katla maksimālā temperatūra	°C	0,15 80
Vidējā izplūdes temperatūra pie nominālo jaudu	°C	140
Ieteicama katla temperatūra	°C	70 ÷ 80
Trokšņa līmenis (saskaņā ar PN-EN 15036-1:2006) Siltummaiņa tīlpums	dB	under 75
1:2006) Siltummaiņa tīlpums	l	132
Minimālā atgriešanās ūdens temperatūra	°C	65



Katla bildei ir tikai ilustratīva nozīme.

90,6%
kondensācijas
efektivitāte!

HKS LAZAR Spółka z o.o.

MODEĻA IDENTIFIKATORS: HM20

ENERGOEFEKTIVITĀTES KLASĒ: A+
NOMINĀLĀ SILTUMA JAUDA: 20
ENERGOEFEKTIVITĀTES: kW
KOEFIČIENTS: 115

SEZONAS TĒPLU APKURĒS 78%
ENERGOEFEKTIVITĀTES: 90,6%
Kondensācijas pasākumi cietā kurināmā katla uzstādīšanai, uzstādīšanai vai apkopei: jāievēro visas uzstādīšanas, uzstādīšanas un apkopes prasības, kas lietvertas ierīces lietošanas pamācībā.

Saskaņā ar regulu
UE 2015/1187



E-pasts: sb@sbsshop.lv
Kontaktārunis: +371 29999997; +371 26688163
www.sbsiltumtehnika.lv

