

# SMART FIRE 69/81

Ļoti efektīvs granulu katls ar automātisku darbību, modernu un ērtu regulēšanu.

**PARAMETRI:****VIENĪBA:****SF 69:****SF 81:**

Katla klase	-	5	5
Siltuma efektivitāte	%	92,5%	91,5%
Nomināla jauda	kW	69	81
Jaudas diapazons	kW	20,7 ÷ 69,0	24,3 ÷ 81,0
Platums (degvielas tvertnes tips – platums)	mm	300 L - 1300	300 L - 1300
Augstums (degvielas tvertnes tips – augstums)	mm	300 L - 1980	300 L - 1980
Dzīļums (degvielas tvertnes tips - dzīļums)	mm	300 L - 1560	300 L - 1560
Siltummaiņa ietilpība	dm <sup>3</sup>	290	285
lekšējais/ārējais dūmgāzu izvada diametrs	mm	200 / 190	200 / 190
leteicamais skursteņa diametrs	mm	200	200
leteicamā skursteņa vilkme	Pa / mbar	10 ÷ 20 / 0,1 ÷ 0,2	10 ÷ 20 / 0,1 ÷ 0,2
Turpgaitas un atgaitas pieslēgumi	cal	1¼	1¼
Maksimālais darba spiediens * - atkarībā no modeļa	bar	1,5 / 3,0*	1,5 / 3,0*
Vidējā izplūdes temperatūra pie maksimālās jaudas	°C	95	110
Vidējā izplūdes temperatūra pie minimālās jaudas	°C	70	70
Maksimālā ieteicamā izplūdes temperatūra	°C	180	180
Maksimālā katla temperatūra	°C	85	85
Ieteicamā katla temperatūra	°C	65 ÷ 80	65 ÷ 80
Minimālā siltumnesēja atgaitas temperatūra	°C	55	55
Granulu tvertnes ietilpība	dm <sup>3</sup>	300	300



Ekonomija



Ekoloģija



Drošība



Komfortabls  
& moderns